

SERIE MRB-S

RODILLO ASIMÉTRICO MOTORIZADO DE 3 RODILLOS



Rodillo asimétrico para pequeños y medios espesores. Fácil curvado gracias al pinzado motorizado del rodillo inferior contra el superior y empuje asial motorizado del rodillo inferior trasero de precurvado

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

| |
|---|
| Normativa de seguridad CE |
| Dispositivo cónico |
| Rodillo inferior trasero motorizado |
| Rodillo inferior y superior frontal con tracción |
| Acero de los rodillos SAE 1050 |
| Rodillos endurecidos por inducción |
| Estructura de acero mecanosoldada aliviada de tensiones |
| Rodillo inferior contrasoportado en máquinas de 2, 3 y 5 m. |
| Sistema de electrofreno para curvados precisos |

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

| |
|--|
| Lectores digitales |
| Movimiento vertical motorizado de rodillo inferior (pinzado) |
| Rodillos rectificados |
| Rulinas para curvado de perfiles |

| Serie MRB-S | Unid | 1506 | 2005 | 2006 | 2504 | 2506 | 2508 | 3004 | 3006 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Longitud de curvado | mm | 1530 | 2030 | 2030 | 2530 | 2530 | 2530 | 3030 | 3030 |
| Capacidad de curvado | mm | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 |
| Precurvado | mm | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| Rodillo superior Ø | mm | 150 | 160 | 170 | 170 | 190 | 220 | 180 | 220 |
| Potencia motor | kW | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 4 | 5,5 |
| Longitud | mm | 3100 | 3600 | 3600 | 4100 | 4250 | 4250 | 4600 | 4750 |
| Altura | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1200 | 1200 | 1120 | 1200 |
| Anchura | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1150 | 1150 | 1020 | 1150 |
| Peso | kg | 2100 | 2300 | 2400 | 2700 | 3750 | 4430 | 4250 | 4920 |

SERIE MRB



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Normativa de seguridad CE
- Dispositivo cónico
- Rodillo superior e inferior motorizados en tracción
- Rodillo posterior motorizado en elevación, precurvado
- Panel de control táctil
- Construcción de acero mecosoldado aliviado de tensiones
- Ejes prolongados para rulinas

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Lectores digitales
- Rodillo inferior motorizado para pinzado de la chapa contra el superior
- Rodillo inferior trasero motorizado en tracción
- Rodillos endurecidos por inducción
- Rodillos rectificadoss
- Rulinas para el curvado de perfiles

| Serie MRB | Unid | 1004 | 1204 | 1503 | 1504 | 2004 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Longitud de curvado | mm | 1030 | 1280 | 1530 | 1530 | 2030 |
| Capacidad de curvado | mm | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Precurvado | mm | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.5 |
| Rodillo superior Ø | mm | 110 | 120 | 110 | 130 | 140 |
| Potencia motor | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Longitud | mm | 1900 | 2150 | 2400 | 2400 | 2900 |
| Altura | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Anchura | mm | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Peso | kg | 1195 | 1345 | 1388 | 1425 | 1565 |