

La sierra de cinta COMPACT es una máquina de extraordinaria rigidez, hidráulica automática de doble columna diseñada para series y corte de alto rendimiento a 90°. Es posible fijar y cortar también paquetes de material con el mecanismo de fijación múltiple hidráulico. (ver accesorios opcionales). La estructura de la sierra y su base se han llenado de cemento polímero que aumenta la rigidez de su construcción y apoya suavemente la marcha de la cinta sin vibraciones indeseadas. La máquina está equipada por defecto con una regulación automática de presión de corte que junto con una cinta de 41mm asegura la rectitud y la exactitud del corte. El guiado del arco es por deslizamiento sobre guías lineales. La máquina permite cortes de longitud residual pequeña.



CARACTERÍSTICAS		360 A	460 A
Diámetro máximo del material	mm.	360	460
Ancho máximo del material	mm.	360	460
Diámetro mínimo a cortar	mm.	5	5
Potencia motor principal	Kw.	5,5	5,5
Velocidad de la cinta de la sierra	mxmin-1	15-120	20-100
Dimensiones de la máquina	mm.	2900x1800x2160	2990x2520x2600
Dimensiones de la cinta	mm.	5860 x 41 x 1,3	6050x41x1,3
Peso	Kg.	2200	3600
Altura del material	mm.	765	766
Potencia total instalada	KVA.	10,7	7,5



